

# Ayala B

Conducto



Modelo		AYALA18B	AYALA24B	AYALA36B	
CÓDIGO EAN	Int	AYALA18B-INT	AYALA24B-INT	AYALA36B-INT	
	Ext.	AYALA18B-EXT	AYALA24B-EXT	AYALA36B-EXT	
		8435483850798	8435483850828	8435483850859	
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
<b>Rendimiento</b>					
Capacidad refrigeración	Capacidad (min - max)	kW	5.28 (2.55~5.86)	7.03 (3.28~8.16)	10.55 (2.75~11.14)
		Btu/h	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)	36000 (9400~38000)
	Consumo	W	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	3950 (900~4150)
	SEER	-	6.5	6.2	6.2
Capacidad calefacción	Capacidad (min - max)	kW	5.57 (2.20~6.15)	7.62 (2.81~8.49)	11.72 (2.78~12.78)
		Btu/h	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)	40000 (9500~43600)
	Consumo	W	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	3250 (800~3950)
	SCOP	-	4.0	4.0	4.0
Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	
<b>Características</b>					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	58	61	61
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27	49,5/48/46/42
	Presión estática nominal		25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Caudal de aire	m³/h	911/706/3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500
	Rango temperatura seleccionable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	56	60	63
	Caudal de aire	m³/h	2100	3500	4000
	Temp de operación frío/calor	°C	-15~-50 / -15~-24	-15~-50 / -15~-24	-15~-50 / -15~-24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	1,15	1,5	2
	Carga adicional >5	g/m	12	24	24
<b>Dimensiones y peso</b>					
Unidad interior	Dim. netas (An x Al x Pr)	mm	800x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Dim. brutas (An x Al x Pr)	mm	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805
	Peso neto / bruto	Kg	24/30	32/39	41/48
Unidad exterior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto / bruto	Kg	32,5/35	44/47	53/57
<b>Conexiones</b>					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max	m	30	50	50
	Desnivel max	m	20	25	26
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5+ T	3 x 1,5+ T	3 + T x 1,5

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.

Los valores de presión sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m por debajo de la interior y a 1 m por encima del nivel del suelo.

Los valores de presión sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m de cada una de las superficies del equipo (delante / izda / dcha) y a una altura del suelo igual a la mitad de la altura de la unidad más 1 m.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Información válida salvo error tipográfico.



Wi-fi incluido



Control de voz



Conexión XYE con AIRZONE



Protección GOLDEN FIN



Altura reducida



Contacto paro / marcha y alarma



Bomba de condensados



Control cableado programación semanal



Doble posición de retorno



Gran longitud de instalación



Compresor y ventilador DC INVERTER



Función desescarche



Control remoto



Deshumidificador



Auto Restart