

Deba 19

Deba 19, el modelo de tamaño más reducido de la gama, ofrece una solución versátil y eficaz gracias a las diversas configuraciones de sus salidas de aire, inferior, superior y lateral.



Referencia	Caudal	Salida aire	Ventilador	Frecuencia y voltaje
DEBA19D	19.000 m ³ /h	Inferior	Axial	50-60 hz / 220V
DEBA19T	19.000 m ³ /h	Superior	Axial	50-60 hz / 220V
DEBA19S	19.000 m ³ /h	Lateral	Axial	50-60 hz / 220V

Prefiltros y mando individual incluido. Consultar posibilidad de control de grupo.

Accesorios y repuestos

Referencia	Descripción	Datos
DEBA19MOTOR	Motor Axial 3 Phase, 1400 rpm	1100w / 220V / 50hz
DEBA19FILTRO	Unidad Filtro Celulosa (665x775x100)mm	-
DEBA19CPMD	Sistema de control CPMD	-
DEBA19PREFILTRO	Conjunto de 4 pre-filtros para Deba 19	-
A000041004	Mando de control	-
A000051004	Mando a distancia	-
A000061234	Válvula de drenaje	220 v
A000071234	Boya de llenado	-
A000081234	Bomba de agua 50 Hz	220v/30w
A000091004	Sensor nivel de agua	-
A000101234	Electroválvula de entrada	220 v
A000111004	Sensor de humedad y temperatura	-
A000121004	Desconector externo eléctrico	-

Información válida salvo error tipográfico.