

Gama Home | La climatización perfecta para tu hogar

Descubre nuestra línea de climatización orientada a la instalación doméstica. Productos discretos y elegantes, diseñados para un óptimo rendimiento y una gran eficiencia en el tratamiento del aire.



Gorbea Multisplit 3x1

Multisplit para montaje en pared



El sistema multisplit AIRO Gorbea permite hasta 3 unidades interiores de diferente capacidad con una única unidad exterior, lo que reduce el espacio de instalación y los costes derivados de la misma.



Función iFeel

El mando a distancia de la unidad incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde está ubicado el mando. De esta forma, la temperatura de la unidad interior se adaptará a la detectada por el mando.

Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia con bajo nivel sonoro, contribuyendo a un mayor confort en la estancia.

Compresor y ventilador DC inverter

Calefacción desde -15° y refrigeración desde -15°C.

Protección

El recubrimiento anticorrosivo Golden Fin de las baterías de la unidad interior y exterior evita el deterioro del equipo en ambientes salinos, alargando su vida útil.

Auto-Restart

En caso de corte en el suministro eléctrico, el aparato se reinicia automáticamente con su última configuración.

Mando inalámbrico incluido de serie



Gorbea Multisplit 3x1



		Unidad interior	Unidad interior	Unidad exterior
Modelo		GORBEA09UI	GORBEA12UI	GORBEA31
Unidades exteriores conectables				3
Alimentación eléctrica		V, F, HZ		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
Rendimiento				
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2.500 (400 - 2.900)	3.400 (550 - 3.900)
		Btu/h	8.530 (1.365 - 9.895)	11.601 (1.877 - 13.307)
	Consumo	W		3.300
	SEER	-	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2.800 (400 - 3.300)	3.600 (600 - 4.200)
		Btu/h	9.554 (1.365 - 11.260)	12.283 (2.047 - 14.330)
	Consumo	W		3.200
	SCOP	-	5,1	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++
Características				
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)		68
	Presión sonora	dB(A)		55
	Caudal de aire	m³/h		-
	Rango temperatura seleccionable	°C		(-15 ~ 55) / (-20 ~ 30)
	Compresor	m³/h		Panasonic
Unidad interior	Potencia sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	54/39/36/30	55/40/37/31
	Presión sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	40/36/24/21	41/37/25/23
	Caudal de aire (SH/H/L/SL)		520/440/230/150	550/470/250/180
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg		1,5
	Carga adicional	g/ml		16 L _{total} > 30 m
Dimensiones y peso				
Unidad exterior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm		990x790x426
	Peso neto	Kg		55
Unidad interior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	821x283x200	821x283x200
	Peso neto	Kg	9	9
Conexiones				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud max.	m		60
	Longitud max. a unidad exterior más alejada	m		20
	Desnivel max.	m		10
	Desnivel max. entre unidad interior	m		5
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm		2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm		3 x 2,5 + T

Ref módulo Wi-Fi: USBWIFI04-912. Cada módulo comanda una unidad interior

Tabla de combinaciones

Combinaciones	GORBEA 3x1
	7 Kw
1 unidad	No admite
	9+9
2 unidades	9+12
	12+12
	9+9+9
3 unidades	9+9+12
	9+12+12
	12+12+12

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le da a éste. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación. Información válida salvo error tipográfico.

⚠ Unidades disponibles limitadas hasta fin de existencias