Gama Home Split de pared 1x1

Descubre nuestra línea de climatización orientada a la instalación doméstica. Productos discretos y elegantes, diseñados para un óptimo rendimiento y una gran eficiencia en el tratamiento del aire.

alexa

Google Home

Garantía total
3 años

Laida

Las unidades de pared AIRO Laida son ideales para su instalación en todo tipo de estancias debido a las dimensiones reducidas de su unidad exterior. Además, es compatible con Alexa y Google Home, siendo posible programar la temperatura o la hora de encendido mediante órdenes de voz dirigidas al asistente virtual.

WIFI opcional con control por voz
Control por smartphone, tablet con la App NetHome Plus (*) o por voz con Alexa o Google Home.

Función iFeel
El mando a distancia de la unidad incorpora una sonda de temperatura ambiente que permite al usuario controlar la temperatura del equipo teniendo en cuenta el lugar exacto donde está ubicado el mando. De esta forma, la temperatura de la unidad interior se adaptará a la detectada por el mando.

Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia con bajo nivel sonoro, contribuyendo a un mayor confort en la estancia.

Compresor y ventilador DC inverter
Calefacción desde -15° y refrigeración desde -15°C.

Auto-Restart
En caso de corte en el suministro eléctrico, el aparato se reinicia automáticamente con su última configuración.

Protección
El recubrimiento anticorrosivo Golden Fin de las baterías de la unidad interior y exterior evita el deterioro del equipo en ambientes salinos, alargando su vida útil.

Mando inalámbrico incluido de serie

Nuevos filtros de aire compuesto
Los filtros de Carbón Activo, Cold Catalyst Filter y Silver Ion eliminan partículas irritantes y purifican el aire, garantizando la mejor calidad del aire interior en tu hogar.

(*) Consultar en la página 25

Wi-fi Ready | Protección **GOLDEN FIN** | Control de voz | Compatible con **GOOGLE HOME** | Compatible con **ALEXA** | Temporizador 24 h | **21 dB** según modelo | Compresor y ventilador **DC INVERTER** | Función desescharque | Función Anti-frío | Detector de fuga (EC) | Auto-diagnóstico | Desagüe por ambos lados | Tecnología **I FEEL** | Control remoto | Deshumidificador | Auto Restart

FICHA TÉCNICA

Laida

Modelo			LAIDA09B	LAIDA12B	LAIDA18A	LAIDA24A
			LAIDA9B-INT	LAIDA12B-INT	LAIDA18A-INT	LAIDA24A-INT
			LAIDA9B-EXT	LAIDA12B-EXT	LAIDA18A-EXT	LAIDA24A-EXT
			8435483856271	8435483856301	8435483838185	8435483838192
Alimentación eléctrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			
Rendimiento						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,28 (1,99-6,73)	7,03 (2,08-7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100	23.900
	Consumo	W	800 (100-1.240)	1.320 (83-1.600)	1.550 (140-2.300)	2.600 (420-3.150)
	Corriente	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	-	7	6,5	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kW/h	130	188	247	405
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5,57 (1,29-6,74)	7,33 (1,62-7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800	24.900
	Consumo	W	930 (120-1.200)	1.190 (167-1.400)	1.570 (220-2.350)	2.400 (300-2.750)
	Corriente	A	4,05	5,3	6,8	11
	SCOP	-	4,1	4,1	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kW/h	792	957	1.435	1.680
Características						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m^3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Rango temperatura seleccionable	°C	17-32/0-30	17-32/0-30	17-30	17-30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	59	64	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55	55	56	59
	Caudal de aire	m^3/h	1.750	1.750	2.100	3.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15-50/-20-30	-15-50/-20-30	-15-50	-15-50
	Compresor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
		Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga suplementaria>5	g/m	12	12	12	24
Dimensiones y peso						
Unidad interior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1.040x327x220
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	780x270x365	870x270x365	1.035x385x295	1.120x405x315
	Peso neto / bruto	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An x Al x Pr)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
Conexiones						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max	m	25	25	30	50
	Desnivel max (interior)	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 1,5	2 + T x 1,5
	Interconexión	mm	4 + T x 2,5	4 + T x 2,5	4 + T x 1,5	4 + T x 1,5
PVP *			**610 €**	**670 €**	**1.210 €**	**1.560 €**

Módulo Wi-Fi opcional: + 30 € (PVP) | Ref: WIFIAIROA1

* IVA no incluido.

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le de a éste.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: *se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.*

Información válida salvo error tipográfico.