

# Gama Office | Climatización para comercios y oficinas

Línea de climatización orientada a comercios y oficinas, adaptable a una gran variedad de espacios y que garantiza una climatización confortable y eficaz.



## Oria

Cassette



Las unidades de cassette AIRO Oria proporcionan una climatización ideal para cada estancia, garantizando una correcta distribución del aire gracias a sus 4 salidas móviles. Su unidad exterior, de dimensiones reducidas, es idónea para la instalación en lugares con poco espacio disponible.

### Bajo nivel sonoro

Alta eficiencia con bajo nivel sonoro, contribuyendo a un mayor confort en la estancia.

### Compresor y ventilador DC inverter

Calefacción desde -15° y refrigeración desde -15°C.

### Programación diaria

Programa las horas de funcionamiento según tus necesidades.

Distribución homogénea a través de 4 salidas de aire

Bomba de condensados incluida de serie

Mando inalámbrico incluido de serie



Modelo			ORIA24	ORIA36
Alimentación eléctrica			V, F, HZ	
<b>Rendimiento</b>				
Capacidad refrigeración	Capacidad (min - max)	kW	7,3 (2,4 - 7,85)	10,5 (3,5 - 11)
		Btu/h	24.915	35,829
	Consumo	W	2.100	3.750
	SEER	-	6,59	6,13
Capacidad calefacción	Capacidad (min - max)	kW	8,3 (2,1 - 8,8)	11,5 (3,32 - 12)
		Btu/h	28.440	39.241
	Consumo	W	2.167	3.380
	SCOP	-	4,41	4
Clasificación energética	Frío	A++	A++	
Clasificación energética	Calor	A+	A+	
<b>Características</b>				
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	58	63
	Presión sonora	dB(A)	38 / 36 / 34	47 / 43 / 40
	Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.000 / 810 / 650	1.600 / 1.300 / 1.000
	Rango temperatura seleccionable	°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	68	70
	Presión sonora	dB(A)	53	57
	Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	3.150	3.800
	Temperatura de operación frío/calor	°C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/kg	1,4	2
	Carga adicional >5	g/m	28	28
<b>Dimensiones y peso</b>				
Unidad interior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	840 x 248 x 840 950 x 37 x 950 (panel)	840 x 248 x 840 950 x 37 x 950 (panel)
	Peso neto cassette / panel	Kg	25 / 6	27 / 6,5
Unidad exterior	Dimensiones netas (An x Al x Pr)	mm	860 x 670 X 310	950 x 840 x 340
	Peso neto	Kg	56	70
<b>Conexiones</b>				
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
	Longitud max	m	30	50
	Desnivel max	m	15	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
PVP *			<b>1.920 €</b>	<b>2.600 €</b>

\* IVA no incluido.

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé.

Los valores de presión sonora de la unidad interior se miden a 1,4 m por debajo de la interior y a 1 m por encima del nivel del suelo.

Los valores de presión sonora de la unidad exterior se miden en 3 puntos distintos, situado a 1 m de cada una de las superficies del equipo (delante / izda / dcha) y a una altura del suelo igual a la mitad de la altura de la unidad más 1 m.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas: se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Información válida salvo error tipográfico.

**Unidades disponibles limitadas hasta fin de existencias**